



Shell Cassida Chain Oil

シェル カシーダ チェーン オイル

高性能食品機械用 チェーンオイル (USDA, NSF H1)

シェル カシーダ チェーン オイルは、高性能高耐摩耗性合成潤滑油で、食品産業における駆動および搬送チェーンの潤滑油として特殊精製されています。NSF インターナショナルによりクラスH1の認証を受けており、USDA H1の基準に適合。食品との偶発的接触が発生する可能性のある個所での使用に適しています。

用途

シェル カシーダ チェーン オイルは以下の箇所での使用に適しています。

- 駆動および搬送チェーンの潤滑

特長

- 安心して使用できます：NSF インターナショナル、USDA（米国農務省）による基準グループH1の認証を受けており、潤滑油の漏洩が発生した場合に食品との偶発的接触が起こる可能性がある駆動および輸送チェーンでの使用に適しています。
- 高純度です：無味無臭で非毒性であり、全ての成分は米国食品医薬品局の規格に適合しています。
- 優れた耐摩耗性能と防錆性により、高湿または厳しい条件であっても、機器の耐用期間を延長させ、機器停止時間を短縮します。
- 優れた付着性により、使用中の飛散や低温および高温の水中でのウォッシュ・オフが抑制されます。

性能と規格

- 食品添加物に関する基準

FDA Group 21.CFR 178.3570に適合

- USDA(米国農務省)の基準

USDA グループ H1 に適合

「連邦政府による食肉および家禽製品の検査プログラム下で運営される公共施設において食品との偶発的接触が許容される潤滑剤：「Lubricants with incidental food contact within official establishments operating under the Federal meat and poultry products inspection program」に適合(1998)。

- NSF インターナショナルの基準

NSF クラスH1 登録

食品との偶発的接触が許容される潤滑剤：「Lubricants with potential for incidental food contact」に適合。

●ISO 21469認証取得

偶発的接触が許されるフードグレードに対する厳しい品質管理制度です。シェルは世界で最初にISO21469の認証を受けました。それはシェルカシーダが厳しい品質管理のもと製造されている証であり、間違いなく安全な製品である事の証明です。

安全衛生

注意!：本品は潤滑油です。食品ではありません。

現時点の情報では、適切な用途で正しく使用し、産業衛生および個人衛生の基準が守られている場合には、シェルカシーダチェーンオイルの使用により、健康上および安全上の重大な問題が起こる可能性は特にありません。ただし、故意に飲用したり、皮膚に長時間または繰り返し何度も触れないようご注意ください。詳しい情報については、製品安全データシートをご参照ください。

環境保全にご協力ください

廃油は決められた方法で適切な処分をしてください。
排水への漏洩や、土壌への投棄等は決してしないでください。

シェルカシーダチェーンオイルの代表性状

シェルカシーダチェーンオイル	1000	1000(スプレー)
NSF認証No.	92532	138979
ISO粘度グレード	1000	1000
色相	無色透明	無色透明
密度(15°C)(kg/L)	0.852	0.852
粘度(40°C)(cSt)(ASTMD445)	1000	1000
粘度(100°C)(cSt)(ASTMD445)	80.6	80.6
粘度指数(ASTM D2270)	160	160
引火点(°C)(ASTM D93)	268	268
流動点(°C)(ASTM D97)	-36	-36
販売荷姿	5L缶×4	400mlスプレー×12

上記の性状は、現行商品の代表性状です。
商品はシェルグループの規格に従って変更される場合があります。