



# Shell Cassida Fluid PL

シェル カシーダ フルード PL

## 高性能食品機械用 浸透・防錆潤滑剤 (USDA, NSF H1)

シェル カシーダ フルード PL は、食品機械専用の浸透・防錆潤滑剤です。NSF インターナショナルによりクラスH1の認証を受けており、USDA H1の基準に適合。食品との偶発的接触が発生する可能性のある個所での使用に適しています。

### 用途

シェル カシーダ フルード PL は以下の箇所で使用に適しています。

- ねじ、インターロッキングナット、その他部品の取外し
- 金属部品の防錆
- 様々な機器の簡易潤滑
- 各種食品機械、パッケージング機械の潤滑

### 特長

- 優れた潤滑性と防錆性
- 優れた浸透性
- 使いやすい400mlのスプレー容器荷姿

### 性能と規格

- 食品添加物に関する基準

FDA Group 21.CFR 178.3570, 178.3620, 182に適合

- USDA(米国農務省)の基準

USDA グループ H1 に適合

「連邦政府による食肉および家禽製品の検査プログラム下で運営される公共施設において食品との偶発的接触が許容される潤滑剤：「Lubricants with incidental food contact within official establishments operating under the Federal meat and poultry products inspection program」に適合(1998)。

- NSFインターナショナルの基準

NSF クラスH1 登録

食品との偶発的接触が許容される潤滑剤：「Lubricants with potential for incidental food contact」に適合。

- ISO 21469認証取得

偶発的接触が許されるフードグレードに対する厳しい品質管理制度です。シェルは世界で最初にISO21469の認証を受けました。それはシェルカシーダが厳しい品質管理のもと製造されている証であり、間違いなく安全な製品である事の証明です。

## 安全衛生

注意! : 本品は潤滑油です。食品ではありません。

現時点の情報では、適切な用途で正しく使用し、産業衛生および個人衛生の基準が守られている場合には、シェルカシーダフルードPLの使用により、健康上および安全上の重大な問題が起こる可能性は特にありません。ただし、故意に飲用したり、皮膚に長時間または繰り返し何度も触れないようにご注意ください。詳しい情報については、製品安全データシートをご参照ください。

## 環境保全にご協力ください

廃油は決められた方法で適切な処分をしてください。  
排水への漏洩や、土壌への投棄等は決してしないでください。

## シェルカシーダフルードPLの代表性状

シェルカシーダフルード	PL
NSF認証登録No.	138980
色相	無色透明
密度(15°C)(kg/L)	0.772
粘度(40°C)(cSt)(ASTM D445)	1.5
引火点(°C)(ASTM D93)	43
流動点(°C)(ASTM D97)	<-63
販売荷姿	400ml スプレー×12

上記の性状は、現行商品の代表性状です。  
商品はシェルグループの規格に従って変更される場合があります。

CPL-PL v2.0 (00/09)