

# CASSIDA CHAIN OIL 1500

## Product Information

食品産業向け合成チェーンオイル



**カシーダ チェーンオイル 1500**は、食品・飲料加工機械設備向けに特別に開発された、高性能な耐摩耗性チェーンオイルです。化学合成基油と厳選された添加剤を慎重に調合し、食品工場に求められる厳しい要求性能を充たしています。

NSF (クラスH1) に登録されており、食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。HACCP監査とGMP (Good Manufacturing Practice、適正製造規範) の実行される施設や、品質・衛生マネジメントシステムISO9001とISO21469によって形成される、FLT (Fuchs LubriTech) クオリティスタンダードに従って製造されています。

### 規格・仕様

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal



## 性能・特徴

- ・非常に優れた粘着性により、飛散を最小限にするとともに、冷水・温水による流失も最小限に抑える事が可能です
- ・優れた耐摩耗性能や腐食防止性能により、水に濡れる条件下や過酷な条件下においても効果的に保護。チェーンの耐用年数の延長を実現し、故障・メンテナンスによる休止時間の削減が見込めます

## 用途

- ・食品工場における駆動及び搬送用チェーン
- ・食品パッケージを製造する設備においても使用されます

## 使用温度範囲

-10℃～140℃ (最大150℃)

## シール材、塗料との相性

通常、食品機械の潤滑システムで使用されるエラストマー、ガスケット、シール材、塗料を侵食しません

## 使用と保管

### (10Lポリボトル)

全ての食品グレード潤滑剤は、他の潤滑剤、化学物質や食品加工材と分けて保管すべきであり、直射日光や他の熱源から隔離して、0℃～40℃の環境下に保管してください。これらの環境下で保管される事を条件に、製造から5年以内にご使用頂く事をお勧めいたします。一度でも開封した製品については開封した日から2年以内(または製造から5年の何れか早い方)に使い切ってください。


### (400mlスプレー)

全ての食品グレード潤滑剤は、他の潤滑剤、化学物質や食品加工材と分けて保管すべきであり、直射日光や他の熱源から隔離して、0℃～30℃の環境下に保管してください。これらの環境下で保管される事を条件に、製造から3年以内にご使用頂く事をお勧めいたします。

## 代表性状

	CASSIDA チェーンオイル 1500	CASSIDA チェーンオイル 1500 スプレー
NSF 登録No.	144811	144791
外観	無色	無色
密度 @15℃ (kg/L)	0.865	0.865
粘度 @40℃ (mm <sup>2</sup> /s)	ISO 3104 1500	1500
粘度 @100℃ (mm <sup>2</sup> /s)	ISO 3104 135	135
引火点 (℃)	ISO 2592 >200	>200
流動点 (℃)	ISO 3016 -15	-15
販売荷姿	10Lポリボトル	400mlスプレー

上記の性状は、現行商品の代表性状であり、変更される場合があります。



## 株式会社レッドアンドイエロー

〒135-8074 東京都港区台場2丁目3番2号

TEL: 03-5531-5580 FAX: 03-5531-2483

URL: <http://www.rednyellow.co.jp>

これらの情報は我々が現状知り得た限りの知見、リサーチを反映しています。しかし、これらは、特性の確約や製品の適合性についての保証にはなりません。我々の製品を使用するにあたり、購買担当者は適合性の確認や満足し得る結果について納得できることを確認してください。我々の製品は継続的にアップデートされていきます。その為、告知の有無に拘わらず、これらの製品情報について変更される可能性があります。我々はお客様と協力し困難なトライボロジーに関する問題について製品を開発する専門集団です。フックスルプリテックとレッドアンドイエローは効果的なアドバイスとサービスを提供します。  
Contact us! E-mail: [cassida@rednyellow.co.jp](mailto:cassida@rednyellow.co.jp)