

CASSIDA GREASE LTS 1

Product Information

食品産業向け合成系低温用グリース



カシーダ グリース LTS 1は、食品・飲料加工工場や充填工場において使用される各種機械設備に向けて特別に開発された高性能な低温用グリースとして特別に開発されています。アルミニウムコンプレックス増ちょう剤と合成基油、厳選された添加剤を使用しており、食品・飲料業界に求められる高い要求性能を充たしています。NSF(クラスH1)に登録されており、食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。HACCP監査とGMP (Good Manufacturing Practice、適正製造規範)の実行される施設や品質、衛生マネジメントシステムISO9001とISO21469によって形成される、FLT (Fuchs LubriTech) クオリティスタンダードに従って製造されています。

規格・仕様

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal



性能・特徴

- ・優れた低温性能
- ・優れた耐水性
- ・優れた酸化安定性および、機械安定性
- ・効果的な腐食防止性能
- ・優れた付着性
- ・食品の風味への影響が少ない処方です

使用温度範囲

-50℃～100℃ (最大 110℃)

用途

- ・-50℃の冷凍庫内などの環境で使用可能
- ・すべり・転がり軸受
- ・集中給脂システム
- ・ジョイント、リンケージおよび、スライド部

カシーダ グリース LTSは、防錆保護膜として、あるいはタンククローザーのガスケットやシールの離型剤としての活用も期待できます。

シール材、塗料との相性

通常、食品機械の潤滑システムで使用されるエラストマー、ガスケット、シール材、塗料を侵食しません

使用と保管

全ての食品グレード潤滑剤は、他の潤滑剤、化学物質や食品加工材と分けて保管すべきであり、直射日光や他の熱源から隔離して、0℃～40℃の環境下に保管してください。これらの環境下で保管される事を条件に、製造から3年以内にご使用頂く事をお勧めいたします。一度でも開封した製品については開封した日から2年以内(または製造から3年の何れか早い方)に使い切ってください。

代表性状		
カシーダグリース LTS		
1		
NSF 登録No.		144714
外観		淡黄色
NLGI ちょう度番手	ISO 2137	1
増ちょう剤		アルミニウム複合石けん
基油 (タイプ)		合成油
基油粘度 @40℃ (mm ² /s)	ISO 3104	20
混和ちょう度 @25℃ (1/10mm)	ISO 2137	310-340
滴点 (℃)	ISO 2176	>240
使用温度範囲 (℃)		-50~100 (短時間 Max.110)
販売荷姿		500g SRカートリッジ

上記の性状は、現行商品の代表性状であり、変更される場合があります。



株式会社レッドアンドイエロー

〒135-8074 東京都港区台場2丁目3番2号

TEL: 03-5531-5580 FAX: 03-5531-2483

URL: <http://www.rednyellow.co.jp>

これらの情報は我々が現状知り得た限りの知見、リサーチを反映しています。しかし、これらは、特性の確約や製品の適合性についての保証にはなりません。我々の製品を使用するにあたり、購買担当者は適合性の確認や満足し得る結果について納得できることを確認してください。我々の製品は継続的にアップデートされていきます。その為、告知の有無に拘わらず、これらの製品情報について変更される可能性があります。我々はお客様と協力し困難なトライボロジーに関する問題について製品を開発する専門集団です。フックスルブリテックとレッドアンドイエローは効果的なアドバイスとサービスを提供します。
Contact us! E-mail: cassida@rednyellow.co.jp