

# Grease Gun

カシーダグリース

カートリッジ専用グリースガン

— Tuned for CASSIDA —

対象:カシーダグリース製品

カシーダ グリース RLS 2 380g カートリッジ

カシーダ グリース EPS 2 380g カートリッジ



外箱



本体

- 本グリースガンは「カシーダ グリース」専用としてご使用ください。  
他のグリースと共同使用すると、他種グリースの混入により、カシーダの特徴である食品への偶発的混入時の安全性が損なわれますのでご注意願います。

〒135-8074 東京都港区台場 2-3-2(台場フロンティアビル)

TEL : 03-5531-5580 FAX : 03-5531-2483

 株式会社 レッド アンド イエロー

## 取扱説明



レバー部と油筒を反時計回りに回転させ取り外してください。



油筒を持ち、ロッドハンドルを最後まで引き出し、ロッドのくびれた箇所を、油筒のロッド穴の切欠にひっかけてロックしてください。



カートリッジグリースの両端のフタを取り外し、上部キャップ部(製品名側 例 CASSIDA GREASE RLS 2 と記載されている側)から油筒に装填してください。



油筒にレバー部を取り付け、ロッドを油筒の中に押し込んでください。

以上で装填は完了です。

交換も同様に行ってください。

使用中、まだグリース残っているのにレバーを操作してもグリースが出ないときは、グリース内の空気(エア噛み)が原因です。

ロッドを出し入れし、内部の空気を逃がしてください。