



Shell Engine Deposit Cleaner X5000

シェルエンジンデポジットクリーナー X5000

ー4サイクルガソリンエンジン車用 燃料添加剤ー

燃焼室やインジェクター、吸気バルブに付着した汚れを強力洗浄し、完全燃焼を促進します。新たな汚れから保護し、乗用車のエンジン本来の性能を引き出します。

■代表性状

品名 項目	密度 (20℃) g/cm ³	流動点 ℃	動粘度 mm ² /s		色
			@40℃	@100℃	
シェルエンジンデポジット クリーナー X5000	0.815	-58	3	-	薄褐色

* 代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。(2025-02)

■販売荷姿 : 150 mL ボトル、 300 mL ボトル

■製品使用上の留意事項

- ・製品は 4 サイクルガソリンエンジンにのみ適しており、ディーゼルエンジン及び 2 サイクルエンジンにはご使用できません。
- ・製品は燃料用添加剤です。エンジンオイルに添加しないでください。 エンジン停止後、製品を燃料タンク給油口に注入し、ガソリンを給油してください。
- ・燃料タンク容量 20L～30L につき 150mL ボトル 1 本もしくは 40L～60L につき 300mL ボトル 1 本の添加が目安となります。
- ・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。



取扱上の注意

▼下記の注意事項に従ってお取扱ください。

【安全対策】	・使用前にカタログ、SDSを入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・取り扱う際は保護具を使用すること。 ・熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
【応急措置】	・飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 ・飲み込むと下痢・嘔吐を起すことがあります。 ・目に入ると炎症を起すことがあります。目に入った場合は、清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受けること。 ・皮膚に触れると炎症を起すことがあります。皮膚に付着した場合は、水と石鹸で十分に洗うこと。 ・火災の場合：消化するために適切な消火剤等を使用すること。
【保管】	・直射日光を避け、換気の良い場所に保管すること。 ・ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管すること。
【廃棄】	・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 ・不明な場合は購入先に相談の上処理すること。

Ver.1, 2024.02.01

※本資料は、事業者様向けに作成されたものです。

シェル ルブリカンツ ジャパン株式会社

潤滑油・グリースのお問合せは……ルブカスタマーサービスセンター

0120-064-315