

## Shell ADVANCE 4T ULTRA

# シェル アドバンス 4T ウルトラ

シェルアドバンスウルトラはピュアプラステクノロジーを採用した100%化学合成4ストロークオートバイエンジンオイルです。ピュアプラステクノロジーは純粋な天然ガスから不純物が極めて少ない無色透明な基油になります。

シェルアドバンスウルトラは天然ガス由来の無色透明な基油とアクティブクレンジングテクノロジーを採用したオートバイ専用の添加剤で構成されています。添加剤に含まれる独自のアクティブクレンジングテクノロジーは、オートバイエンジンを清浄、クリーンに保つのに役立ちます。シェルアドバンス4T ウルトラはレースシーンにおいても高い性能を証明し、主要なオートバイメーカーの性能要件を満たしています。

### 製品性能と特徴

- エンジン内部をクリーンに保つ
- エンジンノイズと振動を低減
- スムーズなクラッチ接続
- エンジンを保護し、寿命を延長

### テクノロジー

シェルピュアプラステクノロジーは、天然ガスから不純物が極めて少ない基油を生み出します。シェルアクティブクレンジングテクノロジーは、エンジン内部にスラッジが堆積するのを防ぐのに役立ちます。

### 用途

高性能空冷式および水冷式4ストロークオートバイエンジン

レース用および一体型ギアボックスと湿式クラッチを備えたオートバイエンジン

### 品質レベル

- SAE粘度 10W-40、15W-50
- API SN
- JASO MA2
- DUCATI社 推奨オイル

シェル アドバンスウルトラは主要二輪メーカー様の要求事項を満たしております。具体的な機器・車輛の推奨・承認リストのご質問は株式会社レッドアンドイエローにお問い合わせください。

項目	シェルアドバンス 4T ウルトラ	
粘度グレード	10W-40	15W-50
動粘度 mm <sup>2</sup> /s @40°C	92.6	153.6
動粘度 mm <sup>2</sup> /s @100°C	14.44	21.16
粘度指数	162	162
密度 g/cm <sup>3</sup> @15°C	0.842	0.847
引火点 °C	258	264
流動点 °C	-35.0	-30.0

\* 代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更場合があります。(2020)

シェルアドバンス 4T ウルトラ の販売荷姿 : 1L缶・20Lペール缶

### ■使用上の留意事項

- ・他銘柄との混合は避けてください。混合することによりオイルの性能を低下させる場合がありますので、全量交換してご使用なさることをおすすめします。
- ・オイル中にゴミ、ほこり、砂、水などが混入するとオイルポンプの効率を低下させたり、摩耗を促進しますので、保管、管理には充分注意してください。
- ・オイルの寿命はオイルの品質の他に、エンジン型式、オイルパン容量、オイルフィルターのタイプ、運転条件などによって異なります。
- ・ご使用にあたっては、事前に安全データシート（SDS）をご覧ください。
- ・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけでなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、株式会社レッドアンドイエローまでお問い合わせください

※本資料は、事業者様向けに作成されたものです。



取扱上の注意 ▼下記の注意事項に従ってお取扱ってください。

《取り扱い上の注意》	
【安全対策】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用前にカタログ、SDS を入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないこと。</li> <li>・取り扱う際は保護具を使用すること。</li> </ul>
【応急措置】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li> <li>・無理に吐かせないこと。</li> <li>・飲み込むと下痢・嘔吐を起すことがあります。</li> <li>・目に入ると炎症を起すことがあります。目に入った場合は、清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受けること。</li> <li>・皮膚に触れると炎症を起すことがあります。皮膚に付着した場合は、水と石鹼で十分に洗うこと。</li> </ul>
【保管】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直射日光を避け、換気の良い場所に保管すること。</li> <li>・ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管すること。</li> </ul>
【廃棄】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。</li> <li>・不明な場合は購入先に相談の上処理すること。</li> </ul>

Ver.2. 2021.3.1

潤滑油のお問合せは……株式会社レッドアンドイエロー TEL:03-6812-7783